

DIAGNÓSTICO



+ GENERAL

+ FISIOLÓGÍA

+ ESTETOSCOPIOS

+ CARDIOLOGÍA - ECG

+ KITS OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO

+ ORL

+ OFTALMOLOGÍA

+ LUPAS BINOCULARES

+ GINECOLOGÍA

+ DERMATOLOGÍA



LINTERNA DIAGNÓSTICO

TIPO BOLÍGRAFO

LD010005

La foto puede no coincidir exactamente con el producto



Linterna de larga duración

Interruptor automático

Opción de mango recargable

LINTERNA - LÁMPARA CLIP HEINE MINI 3000®

LÁMPARA DE BOLSILLO COMPACTA LARGA DURACIÓN

Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000. El mango se suministra en color negro o azul.

Lámpara compacta, oval, con una forma elegante. Se lleva en la mano de forma ergonómica.

Mango y cabezal en 2 piezas. Fácil de desmontar, ampliable con otros cabezales mini 3000.

Lámpara con lente con XHL Tecnología Xénon Halógena mejorada con un aumento de luz del 100% frente a lámparas convencionales. Luz clara concentrada.

Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado. A prueba de golpes, robusto, antideslizante.

Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado. Firme sujeción. Desconexión automática al fijarla al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.

Pilas recambiables tipo AA, o batería recargable opcional con el aparato de carga mini NT*.

HD173131 Linterna clip mini 3000 completa con mango a pilas mini 3000, con baterías.



BÁSCULA VETERINARIA ELECTRÓNICA

EVEREST

- En acero inoxidable anti-deslizante
- Clase III y IV grado médico
- Pantalla con dígitos LED de alto contraste, evita los problemas de las pantallas LCD
- Conexión directa a Red
- Bajo perfil: tan sólo 60 mm de altura
- Diseñada específicamente para evitar errores en el pesaje



CARACTERÍSTICAS			
CAPACIDAD	Animales desde 30 g a150 Kg		
PRECISIÓN	hasta 10 Kg : 10 g a partir de 10 Kg: 50 g		
MATERIAL	Acero Inoxidable Anti-deslizante		
CLASE	III - IV		
DIMENSIONES	Altura: 60 mm		
	80 x 40 cm	90 x 40 cm	100 x 40 cm
ALIMENTACIÓN	Conexión directa a la red		
CERTIFICADO	Instituto Nacional de Metrología (Madrid)		
ACCESORIO	Goma anti-deslizante (opcional)		

*Modelo especial, bajo pedido.

BV010001	80 x 40 cm
BV010003	90 x 40 cm
BV010005	100 x 40 cm

PRODUCTO 100% NACIONAL
Servicio técnico garantizado en España

**CERTIFICADO
INSTITUTO ESPAÑOL
DE METROLOGÍA**

Ministerio De Industria,
Energía Y Turismo.



OPCIONAL:

Superficie con goma anti-deslizante

BÁSCULA DIGITAL PARA CACHORROS

- Fácil manejo, con sólo un botón
- Bandeja para bebés desmontable
- Pantalla LCD de fácil lectura, dígitos de 13mm de alto
- Función TARA: se pueden tarar ropas/acolchados
- Función retención: El peso se retendrá en la pantalla durante 10 segundos después de retirar el animal
- Posibilidad de usar tallímetros analógicos y digitales
- Se puede usar con animales de hasta 20 kg
- Pulsador para cambio de escala de kilos a libras
- Función de auto apagado para ahorro de energía
- Funciona con batería de 9v (incluida en el equipo).



PB010001

DIMENSIONES	601 x 346 x 92 mm
CAPACIDAD MÁXIMA	20 kg
DIVISIÓN	10 g
PESO NETO	3,5 kg

CONFÍAS

en la medición de tu Báscula?

La variación de los parámetros puede ser decisiva en el tratamiento

Tus pacientes confían en ti, pero tu confías en la medición de tu báscula?

El peso del paciente es de gran relevancia y tu trabajo puede sufrir complicaciones innecesarias por una medición imprecisa.

En Everest, diseñamos y fabricamos básculas de Grado Médico en las que puedes confiar. **Certificada por el Instituto Español de Metrología** de acuerdo con la legislación vigente.

Te garantizamos una medición exacta, sin desviaciones. Una báscula fabricada con material resistente, que ofrece la calidad que sólo Everest puede proporcionar.



**EN EVEREST,
PUEDES
CONFIAR**

**SIN
ERRORES**

Evita complicaciones
en el cálculo de adminis-
tración de medicamentos

**MÁXIMA
PRECISIÓN**

Hasta 10Kg: 10g
a partir de 10 Kg: 50g
Pesa desde los 30g.

**MATERIAL
RESISTENTE**

Acero inoxidable
anti-deslizante

CERTIFICADO

del Instituto Nacional
de Metrología (Madrid).

**PRODUCTO
100% NACIONAL**

Diseñado y fabricado
por Everest

**SERVICIO
TÉCNICO**

Garantizado en España

CONFORT

Bajo perfil:
Tan sólo 60mm de altura.
Facilidad para subir/bajar.



BÁSCULA EVEREST



- En acero inoxidable anti-deslizante
- Clase III y IV grado médico
- Pantalla con dígitos LED de alto contraste, evita los problemas de las pantallas LCD
- Conexión directa a Red
- Bajo perfil: tan sólo 60 mm de altura
- Diseñada específicamente para evitar errores en el pesaje

CARACTERÍSTICAS			
Capacidad	Animales desde 30g a150Kg		
Precisión	hasta 10Kg : 10g a partir de 10 Kg: 50g		
Material	Acero Inoxidable Anti-deslizante		
Clase	III - IV		
Dimensiones	Altura: 60 mm		
	80 x 40 cm	90 x 40 cm	100 x 40 cm
Alimentación	Conexión directa a la red		
Certificado	Instituto Nacional de Metrología (Madrid)		
Accesorio	Goma anti-deslizante (opcional)		
*Modelo especial, bajo pedido.			

BV010001
80 x 40 cm

BV010003
90 x 40 cm

BV010005
100 x 40 cm

CERTIFICADO

INSTITUTO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
Ministerio De Industria, Energía Y Turismo.





MARTILLO DE REFLEJOS - VETERINARIA DE ACERO INOXIDABLE

MR020001



MARTILLO DE REFLEJOS TIPO TAYLOR

Martillo de reflejos TAYLOR sin aguja
18cm
Acero quirúrgico

MR020002



TERMÓMETRO THERMOVAL RAPID

HARTMANN

Termómetro innovador con tiempo de medición de 10 segundos. Fácil lectura con display extra grande. Señal acústica, memoria y pila de larga duración.

Proporciona una medida más rápida con la disponibilidad del resultado en 10 segundos gracias a la tecnología de alta velocidad.

TC010002 Unidad.



TERMÓMETRO CLÍNICO ELECTRÓNICO

CON ALARMA

EVEREST/HARTMANN

Termómetro con sensor térmico de alta sensibilidad. Resistente al agua, facilita su limpieza. Tiempo de lectura: 60-90s.

TC010001 Unidad.



MANGUITOS PARA TENSIÓMETROS

HEINE

Manguitos para tensiómetros GAMMA G7/G5/GP

Materiales sin látex. Adaptables a los tensiómetros usuales. Manguitos de alta calidad con cierre de velcro de material resistente, fisiológicamente inofensivo. Costura doble. Lavable. Con señalizador de posición exacta. Límites de tamaño impresos con marca de control para circunferencia del brazo. Tubo de gran flexibilidad con amplio espesor de pared. Alta duración. Fiabilidad comprobada, sistema totalmente hermético. Sin látex.

Manguitos de 1 tubo, completo

		tamaño	perímetro
HM009700	pequeño	6 x 28	8-13
HM009702	mediano	10 x 34	13-20
HM009704	grande	14 x 53	20-29



DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS



LITTMANN® CARDIOLOGY IV

El fonendoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ está diseñado para los médicos que requieren un rendimiento acústico excepcional combinado con una versatilidad única. Su diseño innovador ofrece una membrana de doble frecuencia de pieza única.

- Una acústica excepcional con una mejor audibilidad de sonidos de alta frecuencia (lado adulto, presión firme).
- Membrana de doble frecuencia: Escuche sonidos de alta o baja frecuencia ajustando ligeramente la presión sobre la campana.
- Tubo de doble lumen: Dos trayectorias de sonido en un tubo para eliminar el ruido de roce de tubos tradicionales.
- Los binaurales de nueva generación son más resistentes a daños y manchas. No contienen látex de caucho natural ni plastificantes de ftalatos.
- Los auriculares se ajustan fácilmente con más comodidad. Los tubos angulares se alinean con los canales de los oídos.

EC010006

Consulte disponibilidad de colores

 <p>Campana Standard</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> Negro</p> <p> Granate</p> <p> Azul marino</p> <p> Verde</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> Ciruela</p> <p> Azul caribe</p> <p> Frambuesa</p> <p> Rosa</p> </div> </div>	 <p>Campana Smoke</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Ciruela Turquesa Frambuesa</p>	 <p>Campana Black</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Edición Negro Azul marino</p>	 <p>Campana Mirror</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Granate Azul caribe Negro</p>
<p>Campana Cobre</p>   <p>Negro</p>	<p>Campana Arco-iris</p>   <p>Negro</p>	<p>Campana Champagne</p>   <p>Negro</p>	 <p>3M Littmann® Fonendoscopios</p>

LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY

El fonendoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ se caracteriza por ofrecer el mejor rendimiento acústico de la gama de fonendoscopios mecánicos Littmann, con una membrana de doble frecuencia, un tubo de doble lumen y una campana de acero inoxidable de diseño ergonómico y gran precisión.

Acústica excelente:
la mejor de los fonendoscopios mecánicos Littmann.

Membrana de doble frecuencia:
escuche sonidos de alta o baja frecuencia variando ligeramente la presión ejercida sobre la campana.

Tubo de doble lumen:
al contar con dos trayectorias de sonido en un solo tubo, se elimina el ruido de fricción de los dos tubos tradicionales.

Comodidad portátil de una campana de una sola cara

- Longitud: 69 cm
- Peso: 185 gramos
- Comportamiento general (1-10): 10

EC010005

Consulte disponibilidad de colores



- Negro
- Granate
- Azul marino
- Ciruela
- Verde
- Azul Caribe

B Edición Negro



A Negro Ahumado



B Negro Campana Cobre



A Verde Oliva Ahumado

3M Littmann®
Fonendoscopios

INCLUYE: Juego completo con olivas superblandas grandes y pequeñas, olivas rígidas grandes, adaptador para procedimientos especiales e instrucciones.

DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS



3M Littmann®
Fonendoscopios

LITTMANN® CLASSIC II S.E.

El diseño versátil de la campana aporta una gran sensibilidad acústica, gracias a su membrana de doble frecuencia y a la campana abierta.

Membrana de doble frecuencia: escuche sonidos de alta o baja frecuencia variando ligeramente la presión ejercida sobre la campana.

Binaural diseñado anatómicamente para ajustarse al canal auditivo y permitir una escucha óptima

Longitud: 71 cm
Peso: 125 gramos
Comportamiento general (1-10): 7
Diámetro: 41 mm

COLOR DEL TUBO

- Negro
- Azul marino
- Frambuesa
- Granate
- Azul Cielo
- Melocotón



EC0122.....

Consulte disponibilidad de colores

PASIÓN POR LA CALIDAD



LITTMANN® CLASSIC II PEDIÁTRICO

Para escuchar ruidos corporales y para explorar el estado de los pulmones, corazón, pleura, abdomen y otros órganos.

Campana tradicional: Detecta ruidos de baja frecuencia.

Membrana tradicional: Detecta ruidos de alta frecuencia.

Longitud: 71 cm

Peso: 105 gramos

Comportamiento general (1-10): 7

Diámetro: 32 mm

	Negro
	Rojo
	Azul Caribe
	Frambuesa
	Azul
	Pino
	Azul Real
	Melocotón
	Naranja
	Azul caribe campana arco iris



EC0112..


3M Littmann®
Fonendoscopios

Consulte disponibilidad de colores



DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS



LITTMANN® CLASSIC II NEONATAL

Para escuchar ruidos corporales y para explorar el estado de los pulmones, corazón, pleura, abdomen y otros órganos.

Campana tradicional: Detecta ruidos de baja frecuencia

Membrana tradicional: Detecta ruidos de alta frecuencia.

Alta sensibilidad y un rendimiento acústico excelente.

De poco peso, fácil de llevar y hecho con materiales inertes de larga duración.

Longitud: 71 cm

Peso: 90 gramos

Comportamiento general (1-10): 7

-  Azul Real
-  Melocoton
-  Naranja
-  Negro
-  Rojo
-  Azul Caribe
-  Frambuesa
-  Frambuesa campana arco iris



3M Littmann®
Fonendoscopios

EC0100.._____

Consulte disponibilidad de colores

NUN
mesa de examen



LITTMANN® MASTER CLASSIC II

Campana de una sóla cara con membrana de doble frecuencia: Para detectar ruidos de alta y baja frecuencia. Esta membrana de doble frecuencia dispone de un diafragma regulable patentado por 3M que permite alternar cómodamente entre sonidos de altas y bajas frecuencias sin necesidad de dar la vuelta a la campana.

La membrana dispone de un aro aislante que evita que el paciente sienta frío y rechace la exploración.


Longitud: 69 cm

Diámetro campana: 4,5 cm

Peso: 155 gramos

Comportamiento general (1-10): 8

-  Morado /Purple
-  Negro /Black
-  Granate /Burgundy
-  Azul marino /Navy Blue
-  Azul Caribe /Caribbean Blue
-  Verde /Hunter Green
-  Azul Cielo /Ceil Blue
-  Pino /Pine



B Edición Negro /Black Edition

EC0131...

3M Littmann®
Fonendoscopios

Consulte disponibilidad de colores





3M Littmann®
Fonendoscopios

LITTMANN® CLASSIC III

DESDE EL PRIMER MOMENTO ESTARÁ A LA ALTURA DE SUS EXPECTATIVAS

El fonendoscopio Littmann Classic III es la versión más avanzada del fonendoscopio que ayuda a millones de profesionales a alcanzar excelentes resultados. Trae consigo nuevos diseños, materiales y tecnología a la gama de fonendoscopios Littmann en la que clínicos de todo el mundo han confiado durante décadas

Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones generales.

Membranas de doble frecuencia en el lado pediátrico y en el lado de adultos.

VERSATILIDAD DE CAMPANA ABIERTA



El lado pediátrico se convierte en una campana tradicional con el reemplazo de la membrana por un aro quita frío.

EC0175..

Consulte disponibilidad de colores



-  Negro
-  Granate
-  Azul marino
-  Frambuesa
-  Rosa
-  Lima limón
-  Lavanda
-  Turquesa
-  Gris
-  Azul caribe
-  Azul Cielo
-  Verde
-  Verde lima
-  Ciruela

LITTMANN® SELECT

Campana de una sola cara diseñada para facilitar el agarre y la maniobrabilidad.

Membrana de doble frecuencia: escuche sonidos de alta o baja frecuencia variando ligeramente la presión ejercida sobre la campana.

Las olivas superblandas ofrecen un aislamiento acústico excelente y un ajuste cómodo.

Excelente sellado acústico y cómodo ajuste con las olivas patentadas 3M™ Littmann® superblandas y de colocación a presión

EXCELENTE CALIDAD ACÚSTICA A UN PRECIO IMBATIBLE

La ventaja de la campana con una sola cara es el diafragma regulable, que le permite escuchar los sonidos de baja y alta frecuencia, cambiando simplemente la presión ejercida en campana sobre el paciente

En una escala de 1-10 el índice de rendimiento es de 6

Larga duración, los auriculares pueden adaptarse y flexionarse hasta un millón de veces.

Útil como una ayuda para el diagnóstico como parte de la exploración física del paciente. Toma de tensión arterial y examen físico

EC010009

Consulte disponibilidad de colores



 Negro	 Frambuesa
 Azul caribe	 Azul Real
 Rosa Perla	 Azul Cielo
 Granate	 Pino
 Morado	 Azul oceano

3M Littmann®
Fonendoscopios





3M Littmann®
Fonendoscopios

LITTMANN® 3200

ELECTRÓNICO · BLUETOOTH

ESCUCHAR. GRABAR. ENVIAR. CONFIRMAR.

Escuchar - Sensor de sonido. Con Tecnología de Reducción de Ruido Ambiental (RRA). Amplifica sonidos difíciles de percibir

Grabar - Grabe un sonido y escúchelo más tarde. Es útil para pedir una segunda opinión o para revisar la exploración del paciente cuando éste ya se ha marchado de la consulta.

Enviar - La tecnología Bluetooth® permite la transmisión de sonidos en tiempo real a su ordenador para un posterior análisis, para guardarlos como archivos de sonido y para compartirlos en la red con otros colegas.

Comprobar -Visualice sonidos cardiacos y pulmonares utilizando el programa Zargis® StethAssist®, que se incluye gratuitamente con el Fonendoscopio Electrónico 3M™ Littmann® Modelo 3200.

Longitud: 68 cm

Peso: 188.5 gramos * incluye pila alcalina AA

Comportamiento general (1-10): 10+

EC010014

Software Littmann Modelo 3200

Programa Zargis® StethAssist®, para visualización de ruidos cardiacos y pulmonares

Diseñado para visualizar lo que se escucha, permite reproducir, almacenar grabaciones de ruidos cardiacos y pulmonares y transferirlas a colegas para su análisis.

Conexión Bluetooth® desde el fonendoscopio Littmann® Modelo 3200, análisis en tiempo real.

Imagen en pantalla en formato fonocardiograma, posibilidad de imprimir.

Reproducción con filtro campana, membrana o modo expandido.

Posibilidad de escuchar las grabaciones lentamente.

Guarda la información de un paciente para potenciales análisis y comparaciones. Envío archivos a través de correo electrónico.

 **Bluetooth™**



LITTMANN® 3100

ELECTRÓNICO

Escuchar con confianza.

Tu hablas, nosotros te escuchamos. Nuestro Fonendoscopio Electrónico Littmann Modelo 3100 proporciona una calidad de sonido y una facilidad de uso que ayuda a que siempre diagnostiques correctamente.

Escucha lo que estabas perdiendo.

El Fonendoscopio Electrónico Littmann Modelo 3100 proporciona una excepcional calidad de sonido reduciendo el ruido ambiental una media del 85 por ciento gracias a nuestra tecnología de Reducción de Ruido Ambiental, amplificando más de 24 veces los sonidos que podrías perder auscultando con otros fonendoscopios.

Ausulta más rápidamente.

Puedes auscultar inmediatamente, gracias a nuestra Tecnología Instantánea. Es de fácil manejo. Cuenta con un botón de encendido que inmediatamente activa una pantalla que se ilumina levemente, ideal en condiciones de poca luz; el fonendoscopio permanece en modo "reposo" hasta que empieces la próxima auscultación.

Lo que estabas esperando.

Auscultación sencilla, similar a la que practicas habitualmente, no tendrás que cambiar tu protocolo auscultatorio. La pantalla permite una fácil lectura y muestra la selección de filtro de frecuencia en el que se está auscultando, el volumen del sonido, el nivel de la batería y la frecuencia cardíaca del paciente.

Ligero, cómodo y duradero.

Está diseñado para ser usado diariamente, como cualquier otro de nuestros fonendoscopios mecánicos. Incluye dos pares de olivas super-blandas de dos tamaños diferentes 3M™ Littmann® y un diafragma con tratamiento antifrío para mayor comodidad del paciente.

Longitud: 68 cm

Peso: 188.5 gramos * incluye pila alcalina AA

Comportamiento general (1-10): 10+


EC010012

3M Littmann®
Fonendoscopios



ELECTROCARDIÓGRAFO ECG100S

CARDIOLINE



- Circuitos de la entrada de última generación que aseguran una alta calidad y estabilidad de los trazados, las medidas exactas, la adquisición de ECG rápida y precisa.
- Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI, AHA, ACC).
- Algoritmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow, lo que garantiza el mejor rendimiento en el análisis del ECG en reposo.
- Opciones de conectividad (USB).
- Formatos de exportación SCP, PDF.
- Gran pantalla a color de alta calidad con la visualización de las derivaciones en tiempo real, para la adquisición segura y rápida del trazado.
- Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva y el teclado alfanumérico completo con teclas programables.

EG010015

ELECTROCARDIÓGRAFO AR1200 VIEW

CARDIOLINE



CON PANTALLA, CABLE 5 TERMINACIONES

Electrocardiógrafo multicanal con cabezal térmico (120 mm alta resolución), pantalla LCD, teclado alfanumérico e interfase digital IRDA.

Modo: manual, automático y temporizado; gestión de los datos del paciente; impresión de 3, 3+R y 6 canales sobre papel de termosensible de 120 mm;

Guarda el último registro de ECG en modo automático e imprime las copias que se deseen; fecha y hora. Alimentación doble; red y batería recargable.

Un potente software y el interfase (IR) permiten actualizar el equipo con una selección de prestaciones adicionales que puede añadir en cualquier momento cuando el usuario lo desee.

EG010010

ELECTROCARDIÓGRAFO ECG100L

- Destinado a la obtención, análisis, visualización e impresión de electrocardiogramas.
- Destinado a proporcionar una interpretación de los datos que será evaluada por médicos.
- Destinado al uso en estructuras sanitarias por parte de un médico o de personal especializado que actúa por cuenta de un médico autorizado. No se deberá utilizar como el único medio para la determinación del diagnóstico
- La interpretación del análisis ECG del dispositivo es significativa solamente si se utiliza junto a un análisis más realizado por un médico referente y a un examen de todos los demás datos importantes del paciente.
- Se puede utilizar en pacientes adultos y pediátricos.
- El dispositivo no debe utilizarse como seguimiento o monitorización fisiológica de los parámetros vitales.

El dispositivo es un electrocardiógrafo de 12 derivaciones PORTÁTIL, completamente diagnóstico que visualiza, obtiene, imprime y memoriza los trazados ECG.

El dispositivo dispone de USB para exportar los ECG guardados en la memoria del dispositivo. El dispositivo se suministra opcionalmente con el algoritmo interpretativo de ECG en reposo de 12 derivaciones Glasgow, con criterios específicos por edad, sexo y raza. Si esta opción está habilitada, el algoritmo proporciona una interpretación completa del ECG en formato corto o extendido, incluyendo la interpretación neonatal, pediátrica y el reconocimiento del infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST.

El dispositivo puede funcionar con batería o con alimentación de red eléctrica. Los formatos de impresión admitidos incluyen: estándar o Cabrera 3, 3+1, 3+3 o 6 canales en modalidad automática y 3 o 6 canales de impresión de la banda del ritmo.



OPCIONAL:
USB para exportar los ECG guardados en la memoria del dispositivo. Consulte.

EG010005



**PRODUCTOS RELACIONADOS,
EN NUESTRO CATÁLOGO
DE DESECHABLES**

CARDIOFAX VET - ECG-1950 VET

NIHON KOHDEN

El Cardiofax VET, ECG-1950, es un electrocardiógrafo de alta fiabilidad de 6 derivaciones para perros y gatos.

Ofrece, además de la impresión de 6 canales, la grabación en reposo de 1 o 3 canales de ritmo con su impresora térmica en papel de 110 mm.

El electrocardiógrafo incluye el programa de interpretación de NIHON KOHDEN - ECAPS12V.

Este programa fácil de usar, ofrece un análisis con más de 60 hallazgos clínicos. Dependiendo de la posición del cuerpo, el tamaño y tipo de animal (perro o gato), este sofisticado programa proporciona un análisis preciso de las señales adquiridas.

Impresión de 3-6-canal de ECG en tiempo real

Pantalla LCD color de 6 canales:
visualiza la frecuencia cardíaca y los artefactos
Registro en modo Manual y Automático
Impresora térmica de 110 mm
Teclado alfanumérico integrado
Lector de tarjetas SD integrado
Almacenamiento de datos hasta 40 ECG
Programa de análisis ECAPS12V
Funcionamiento a red o batería

EG0100..



DISEÑA TU NUEVO ESPACIO DE TRABAJO



Junto a ti diseñaremos
un lugar de trabajo
cómodo, óptimo, seguro,
adaptándonos a tus necesidades.

Technical Furniture
CHAMONIX 

ELECTRODO VETERINARIO

Pinza de cocodrilo traumática.

EE030401 _____ negra _____



ELECTRODO VETERINARIO

Pinza de cocodrilo atraumática.

EE030404 _____ negra _____
 EE030405 _____ roja _____
 EE030406 _____ azul _____
 EE030407 _____ verde _____
 EE030408 _____ amarilla _____



PINZA COCODRILO METAL PARA MONITORIZACIÓN

Pack 5 unidades

EE030402 _____



BUSCAS GUANTES?

www.everest-tecnovet.com



En EVEREST, hemos creados KITS para facilitar la compra de OTO - OFTALMOSCOPIO. Empieza por elegir una FUENTE DE TENSION y luego combínala con los CABEZALES y conjuntos de ESPÉCULOS que ofrecemos a continuación.



MANGO A PILAS BETA 2,5 V

(pilas no incluidas; pilas apropiadas: IEC LR14)

Creada para toda una vida profesional. Los nuevos mangos recargables BETA 4 son compatibles con todos los instrumentos HEINE de 3,5 V XHL y LED.

HX199118



Mango a pilas BETA 2,5 V

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalón	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalón	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		00010003
•	•			•	00010203
KIT OTOSCOPIO					
•			•		0C040004
•				•	0C040204

MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB

Máxima seguridad. El mango HEINE BETA 4 USB puede cargarse sin reparos con cualquier enchufe USB u otra fuente de energía USB.

Dispone de un módulo de desconexión galvánico integrado único para proteger tanto al mango como al usuario de las consecuencias de utilizar un enchufe defectuoso. Así se evita eficazmente que la tensión de red fluya directamente hacia el mango. No obstante, recomendamos utilizar una fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico.

- Mango recargable completo con batería recargable de iones de litio
- Pieza de fondo BETA 4 USB
- Cable USB con fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico
- Bandeja para mango



TECNOLOGÍA LI-ION
Sin efecto memoria,
no dude en cargar
independientemente
del nivel de carga.

HX799388

3,5 V Li-ion



Mango recargable Li-ion BETA 4 USB

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		00010002
•	•			•	00010202
•		•	•		00010005
•		•		•	00010205
KIT OTOSCOPIO					
•			•		0C040001
•				•	0C040201

CARGADOR DE MESA HEINE® NT 4



Con los adaptadores o anillos reductores correspondientes, todos los mangos recargables BETA 4NT y BETA 4 SLIM NT pueden recargarse en el cargador de mesa NT4. Al igual que todos los mangos recargables para laringoscopio Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT y F.O. 4 SHORT NT.

- **Diseño innovador y compacto.**
- **Dos compartimientos de carga independientes** Funcionalidad completa para uno o dos mangos al mismo tiempo.
- **Carga automática.** Independiente del estado de carga de la batería recargable. Garantiza una duración prolongada de la batería.
- **No se puede sobrecargar.** El aparato de carga se apaga automáticamente cuando la batería está cargada.
- **Indicador del estado de carga.**
Luz intermitente para confirmar el modo de carga.
La luz continua indica que el proceso de carga ha concluido.

Dimensiones:
Anchura 142 mm, altura 61 mm, profundidad 66 mm, peso 235 g.

HX299494

Cargador NT4

HX799396

Mango para NT



Cargador de Mesa HEINE NT4 (1 mango incluido)

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		00010006
•	•			•	00010206
•		•	•		00010007
•		•		•	00010207
KIT OTOSCOPIO					
•			•		0C040005
•				•	0C040205

KITS OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO

TRANSFORMADOR DE PARED - HEINE EN 200 2 MANGOS · SIN INSTRUMENTOS

- Extraordinaria eficiencia energética.
- Permite uso paralelo de los mangos.
- Múltiples posibilidades de diagnóstico.
- Máxima seguridad para usuario y paciente.
- Óptima limpieza.
- Función Ready-to-use.
- Regulación continua de la luminosidad
- Seguro anti-robo integrado mediante tornillo de enclavamiento.

· Connectivity Ready.

El aparato dispone de una interfase USB y se puede ampliar con módulos Heine, como p. ej. el nuevo Esfigmomanómetro Digital EN 200 BP.

· La tecnología Soft-Start

Protege las lámparas durante la fase crítica de conexión (evita corrientes transitorias de conexión), alargando así su vida útil.

HX512250 _____ Heine EN 200 (+ 2 mangos) _____

SISTEMA MURAL MODERNO Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE



Transformador de Pared HEINE EN200

 G100	 K180	 BETA 200	 Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	 Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	REF. KIT
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
•	•		•		00010001
•	•			•	00010201
•		•	•		00010004
•		•		•	00010204

Trabajamos con todos los productos Heine, nsi no encuentras lo que buscas, contáctenos

KITS COMPLETOS

KIT



KITS OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO					
					REF. KIT
pág. 29	pág. 35	pág. 35	pág. 30-31	pág. 30-31	
Cabezal Otopscopio hendido G100	Oftalmoscopio K180	Oftalmoscopio BETA 200	Espéculos 3 metal + 1 Sanalon	Espéculos 2 metal + 1 Sanalon	



pág. 22

MANGO A PILAS BETA 2,5 V					
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		00010003
.	.			.	00010203
KIT OTOSCOPIO					
.			.		0C040004
.				.	0C040204



pág. 23

MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB					
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		00010002
.	.			.	00010202
.		.	.		00010005
.		.		.	00010205
KIT OTOSCOPIO					
.			.		0C040001
.				.	0C040201



pág. 24

CARGADOR DE MESA HEINE NT4 (1 MANGO INCLUIDO)					
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		00010006
.	.			.	00010206
.		.	.		00010007
.		.		.	00010207
KIT OTOSCOPIO					
.			.		0C040005
.				.	0C040205



pág. 25

TRANSFORMADOR DE PARED HEINE EN200					
KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO					
.	.		.		00010001
.	.			.	00010201
.		.	.		00010004
.		.		.	00010204

KITS SIN FUENTE DE TENSIÓN



0C040203 Cabezal OTOSCOPIO hendido G100 + 2 espéculos metálicos + 1 Sanalon



0C040203 Cabezal OTOSCOPIO hendido G100 + 3 espéculos metálicos + 1 Sanalon



TRABAJAMOS CON TODO
EL CATÁLOGO DE HEINE

CONSÚLTENOS



**OTOSCOPIO VETERINARIO
CON ILUMINACIÓN DIRECTA**

OTOSCOPIO HEINE BETA 100 VET

Un otoscopio con carcasa enteramente metálica e iluminación Xenón halógena directa. Apto para aplicación de espéculos cortos cerrados. Utilizando el adaptador VET se pueden usar para reconocimientos auditivos los espéculos SANALON S VET.

- **Caja enteramente metálica.** Robusta y de larga duración.
- **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Luz blanca muy clara.
- **Ventana grande de visión a prueba de rayado con aumento de 2,5 x.** Imagen muy nítida sin distorsiones.
- También **aplicable con espéculos cortos y cerrados**
- **Ventana de visión integrada girable lateralmente.** Fácil para instrumentar, la lupa no se pierde.
- **Versátil,** ideal para reconocimiento de animales pequeños.
- Superficie interna del **cabezal negro mate.** Elimina los reflejos.

HG121260	2,5 V
HG221260	3,5 V



**OTOSCOPIO VETERINARIO
con iluminación de fibra de vidrio**

OTOSCOPIO HEINE BETA 200® F.O. VET

Moderno instrumento para el consultorio con iluminación de fibra de vidrio. Amplia ventana de visualización. Conexión para insuflador. Cierre totalmente hermético de la lupa abatible. Iluminación distal por fibra de vidrio. Iluminación homogénea y libre de sombras del conducto auditivo y del tímpano. No se producen reflejos.

- **Ventana de visualización amplia a prueba de rayado de vidrio óptico corregido** con aumento de 2,5x. Visibilidad sin obstáculos. Imagen libre de distorsiones, aún en las zonas periféricas.
- **Ventana de visualización con cierre hermético.**
- **Control neumático** fiable a través del conector para balón de insuflación.
- **Robusta carcasa de metal,** elegante cromado mate. Protección contra golpes, duración prácticamente ilimitada.
- **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Luz blanca muy clara.
- Aplicable con **especulos VET de uso permanente.**
- **Superficie interna del cabezal negro mate.** Elimina los reflejos.

HG121250	2,5 V (sin espéculos, sin mango)
HG221250	3,5 V (sin espéculos, sin mango)

CABEZAL OTOSCOPIO HENDIDO

HEINE G100 - CON LUPA ABATIBLE ILUMINACIÓN XHL DE XENÓN HALÓGENA

KIT KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

- Sólida construcción de metal. Duración prácticamente ilimitada. Buena inserción de los instrumentos.
- Iluminación por fibra de vidrio. Iluminación clara y homogénea del campo de observación.
- Lupa abatible a prueba de rayado, de vidrio óptico corregido con aumento de 2x. Imagen detallada.
- Construcción fácilmente accesible, libre de ranuras. Limpieza cómoda, desinfección con los desinfectantes corrientes.
- Ajuste seguro de los espéculos.



HG221301 _____ 3,5 V
(también 2,5V para mango a pilas)

KITS SIN FUENTE DE TENSION

OC040203

CABEZAL G100

- + 2 espéculos metálicos
- + 1 Sanalon



OC040203

CABEZAL G100

- + 3 espéculos metálicos
- + 1 Sanalon



MINI SET 3000 OTO-OFTALMO



Set completo con:

Oftalmoscopio mini 3000

- Otoposcopy mini 3000
- 2 mangos a pilas mini 3000 con pilas
- 4 espéculos de uso permanente
- 5 AllSpec espéculos desechables (2,5 mm y 4 mm Ø)
- Estuche rígido

HD87321021 _____ MINI SET 3000 OTO-OFTALMO



KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

KIT



ESPÉCULOS DE USO PERMANENTE - NEGROS

SANALON S

Para Otoscopios F.O. BETA 200, K180, mini 3000.

PARA GATOS

Espéculos de uso permanente de material plástico SANALON S muy resistente, superficies lisas, acabado externo blando. Fácil de limpiar. Desinfección con todos los medios usuales y esterilización en autoclave de vapor hasta 134°C.

Forma anatómicamente adecuada. Buen asentamiento sobre el otoscopio. Bloqueo fijo. Inserción atraumática y sin dolor.

HB011111	juego 4 espéculos: Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm
HB011107	Ø 2,4 mm
HB011108	Ø 8 mm
HB011109	Ø 4 mm
HB011110	Ø 5 mm

ESPÉCULOS DE USO PERMANENTE VET

SANALON S - para BETA 200 VET

Fabricados de SANALON S, obteniendo así superficies lisas con gran densidad del material. Evita que penetre suciedad y gérmenes, limpieza cómoda. Desinfección mediante toda clase de desinfectantes corrientes. Esterilización en autoclave de vapor hasta los 134° C .

Forma anatómica. Inserción atraumática y libre de sensaciones desagradables. Cierre de alta funcionalidad. Acoplamiento seguro en el otoscopio.

HG021210	61 mm long. / Ø 4 mm
HG021211	61 mm long. / Ø 6 mm
HG021213	1 juego completo = 3 espéculos

ESPÉCULOS CORTOS Y CERRADOS

SANALON S

Para cabezal hendido G100 / G100 LED y Otoscopio BETA 100 VET Superficies lisas y gran densidad de material. Evita que penetren suciedad y gérmenes, limpieza cómoda. Desinfección mediante toda clase de desinfectantes corrientes. Esterilización en el autoclave hasta los 134 °C.

Forma anatómica. Permite una inserción atraumática y libre de sensaciones desagradables.

Anillo de metal cromado inyectado con 2 hendiduras de cierre. Garantiza una fijación segura en el cabezal. **Longitud 40 mm.**

HG021316	1 juego = 5 espéculos veterinarios
HG021310	Ø 2,2 mm
HG021311	Ø 2,8 mm
HG021312	Ø 3,5 mm
HG021313	Ø 4,5 mm
HG021314	Ø 5,5 mm



ESPÉCULOS METÁLICOS LARGOS Y CERRADOS PARA CABEZAL HENDIDO

Espéculos metálicos largos y cerrados para cabezal hendido para ajustarlos en el cabezal hendido.
Fabricación de metal cromado de alta calidad.
Limpieza fácil, aptos para cualquier forma de desinfección y esterilización. Interior mate. Reducción de reflejos.
2 hendiduras de cierre. Acoplamiento seguro en el cabezal.

HG021330	57 mm long. / Ø 4 mm
HG021331	65 mm long. / Ø 6 mm
HG021332	90 mm long. / Ø 7 mm
HG021350	150 mm long. / Ø 10 mm

KIT KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26



ESPÉCULOS HENDIDOS DE METAL (ABIERTO) PARA CABEZAL HENDIDO

Para ajustarlos en el cabezal hendido.
Fabricación de metal cromado de alta calidad. Limpieza fácil, aptos para cualquier forma de desinfección y esterilización. Interior mate. Reducción de reflejos.
Apertura de 60° con aristas bien redondeadas. Excelentes posibilidades de instrumentación, inserción atraumática.
2 hendiduras de cierre. Acoplamiento seguro en el cabezal.

HG021341	65 mm long. / Ø 6 mm
HG021342	90 mm long. / Ø 7 mm



ESPÉCULOS DESECHABLES HEINE ALLSPEC®

Para utilizar los espéculos desechables AllSpec con el BETA 100 VET y el otoscopio operatorio se necesita un adaptador de espéculos.

Para una colocación especialmente segura y la mejor transmisión de luz e higiene, recomendamos utilizar espéculos de otoscopio HEINE.

Calidad controlada. Sin aristas agudas.
Espéculos desechables AllSpec (gris) para BETA 100 VET y Otoscopio operatorio.

HB011127	Caja con 1000 piezas 4 mm Ø
HB011128	Caja con 1000 piezas 2,5 mm Ø



OTOSCOPIO HEINE MINI 3000® - GATOS

HD170220

OTOSCOPIO MINI 3000 2,5 V XHL

- + mango a pilas mini 3000
- + 4 espéculos de uso permanente
- + 5 espéculos desechables de 2,5 y de 4mm Ø
- + pilas

XHL
Xénon
Halógena



OTOSCOPIO DE BOLSILLO
COMPACTO CON
ILUMINACIÓN DIRECTA

CON ILUMINACIÓN
LED DE CALIDAD
HEINE – LED^{HQ}

HD870110

OTOSCOPIO F.O. MINI 3000 LED 2,5 V LED

- + Mango a pilas mini 3000
- + 5 espéculos desechables de 2,5 y 4 mm Ø
- + Pilas



Moderno otoscopio de bolsillo con un diseño compacto excepcional. Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.

- **Superficie interna del cabezal negro mate.** Elimina los reflejos.
- **Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada con un aumento de luz del 100 % frente a lámparas convencionales.** Una luz blanca muy clara y concentrada para una iluminación óptima.
- **Mango y cabezal en 2 piezas.** Fácil de desmontar, ampliable con otros cabezales mini 3000.
- **Ventana de visualización con aumento de 3 x y una superficie de carcasa optimizada que ofrece imágenes muy nítidas y minimiza los reflejos.**
- **Ventana de visualización integrada, con giro lateral.** Amplio espacio para instrumentar bajo ampliación.
- **Carcasa del mango de alta calidad:** aleación de cromo / plástico refinado. A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarlo al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- **Pilas recambiables tipo AA** (batería recargable opcional con el cargador mini NT*)

OTOSCOPIO F.O. HEINE MINI 3000® LED

Otoscopio moderno con luz LED que no necesita mantenimiento. El doble de claridad que con un otoscopio XHL Xénon Halógeno tradicional.

No requiere mantenimiento, por lo tanto, no es necesario cambiar la bombilla.

- El control térmico del LED **garantiza una potencia lumínica constante durante toda su vida útil.**
- **LED HQ** – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.
- El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4 000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 95, especialmente del rojo > 90.
- **El doble de claridad** que los instrumentos con tecnología XHL Xénon Halógeno.
- **Indicador de rendimiento:** Al encender el instrumento, la intensidad de luz aumenta al máximo posible y luego es ajustada al nivel que corresponde al estado de carga de la batería o pila.
- La **función de reducción graduada de la luz** indica que es necesario cambiar las pilas.
- **Funciona típ. 10 horas.** Cambios de pilas menos frecuentes, duración prolongada de las baterías recargables.

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000®

Moderno oftalmoscopio de bolsillo con tecnología de bombillas XHL de Xenón Halógena.

Luz concentrada y clara para una iluminación óptima, una imagen brillante y una reproducción exacta de los colores. Diafragma en estrella de fijación con filtro gris para reducir la intensidad de la luz. Una óptica magnífica y la mejor reproducción cromática en un dispositivo de pequeño tamaño, idóneo para desplazamientos y visitas. Se combina con el sistema de mango mini 3000.

- **Las ópticas HEINE ofrecen una imagen clara y totalmente periférica** con reflejos mínimos.
- **Cinco diafragmas diferentes.** Incluye todas las funciones importantes, incluida la estrella para fijación y el filtro gris para pacientes fotosensibles.
- **El proceso de exploración resulta sencillo**, una oftalmoscopia sin necesidad de dilatar la pupila.
- **Clip de sujeción con interruptor.** Desconexión automática al engancharlo en la bata.
- **Funciona a pilas (AA)** o con batería recargable opcional con el cargador mini NT*.
- **Mango y cabezal** en dos piezas. De fácil mantenimiento.
- Diseño laureado. **Dispositivo pequeño de gran calidad.**

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000® LED

Oftalmoscopio moderno con luz LED que no necesita mantenimiento. Comparable en luz y reproducción cromática al oftalmoscopio HEINE con iluminación XHL Xenón halógena.

No requiere mantenimiento, por lo tanto, no es necesario cambiar la lámpara.

- El control térmico del LED **garantiza una potencia lumínica constante durante toda su vida útil.**
- **LED HQ** – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso. El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4.000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 95, especialmente del rojo > 90.
- **Indicador de rendimiento:** Al encender el instrumento, la intensidad de luz aumenta al máximo posible y luego es ajustada al nivel que corresponde al estado de carga de la batería o pila.
- **La función de reducción graduada de la luz** indica que es necesario cambiar las pilas.
- **Funciona típ. 10 horas.** Cambios de pilas menos frecuentes, duración prolongada de las baterías recargables.

HD171120

OFTALMOSCOPIO MINI 3000 2,5 V XHL
+ Mango de pilas mini 3000
+ Pilas

XHL
Xénon
Halógena



INSTRUMENTO DE
BOLSILLO, MODERNO,
CON CINCO DIAFRAGMAS
PROTEGIDO CONTRA
EL POLVO

CON ILUMINACIÓN
LED DE CALIDAD
HEINE – LED^{HQ}

HD871120

OFTALMOSCOPIO MINI 3000 LED 2,5 V LED
+ Mango de pilas mini 3000
+ Pilas





ÓPTICA SIN REFLEJOS

ÓPTIMA PARA PUPILAS ESTRECHAS

74 PASOS DE 1 DIOPTRÍA

HERMÉTICO AL POLVO

74 pasos de 1 dioptría
+ pasos de 1 dioptría: 1 hasta + 38 D
- pasos de 1 dioptría: -1 hasta - 36 D



OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200 S

El oftalmoscopio con la óptica esférica superior

Sistema óptico único. HEINE realiza de forma ideal el principio de Gullstrand. (Separación del haz de iluminación del de observación). Se suprimen los reflejos de la córnea y del iris. También en pupilas estrechas, se ve completamente la zona iluminada de la retina.

XHL Tecnología Xenón Halógena. Alta intensidad de iluminación. Ventana de visualización ahondada. Evita la entrada de luz lateral. Carcasa hermética al polvo. No se necesitan trabajos de limpieza.

Piezas ópticas de precisión montadas sobre un marco metálico. Larga duración de vida, precisión óptica constante. Forma ergonómica. El instrumento se ajusta siempre bien a la órbita. Apoyo frontal blando. Protege las gafas del observador, sujeción segura.

7 diafragmas de campo de iluminación con filtro de interferencia exento de rojo intercalable por separado (ver figura). El instrumento se presta en especial para pupilas estrechas y dilatadas, para la oftalmología de hendidura, el test de fijación y la oftalmología de fluorescencia. El filtro exento de rojo, que aumenta los contrastes, puede usarse con todos los diafragmas.

Campo de corrección: Imagen nítida, también en caso de anomalías fuertes de refracción.

HC230120 _____ (BETA 200 S) 3,5 V



atlas 
INCOMPARABLES

OFTALMOSCOPIO STANDARD HEINE K180®

Elevada funcionalidad a un precio sin competencia.

Óptica esférica de precisión. Reflejos de córnea e iris se eliminan en gran parte buena imagen del fondo.

XHL Tecnología Xenón Halógena. Luz clara y luminosa imagen clara del fondo.

Forma ergonómica. El instrumento se apoya siempre bien en la órbita.

Apoyo orbital blando. Protege las gafas, proporciona buen apoyo.

5 diafragmas a elección. Para pupilas estrechas y anchas la elección ideal. Estrella de fijación para pruebas de fijación (a elección filtro azul para exámenes de córnea).

Apertura de entrada y salida estancas al polvo, carcasa con protección antipolvo. Requiere poco mantenimiento.

Carcasa de policarbonato de alta resistencia a impactos.

27 lentes en el alcance de - 35D a + 40D. Imagen nítida también en casos de fuertes anomalías de refracción.

+ en pasos de 1D: 1 – 10 15 20 40 D
 – en pasos de 1D: 1 – 10 15 20 25 35D

HC230207 _____ Oftalmoscopio K180
 con rueda de diafragmas 2 con filtro azul, sin mango

KITS COMPLETOS
 VER PÁGS. 22-26 **KIT**



ÓPTICA CON POCOS REFLEJOS

PROTEGIDO CONTRA EL POLVO

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200

ÓPTICA ASFÉRICA SUPERIOR

El oftalmoscopio con óptica esférica especial y con todas las cualidades del BETA 200 S, pero sin el diafragma de mácula (diafragma de punto) y con el siguiente campo de corrección:

+ en pasos de 1D: 1 – 10 15 20 40 D
 – en pasos de 1D: 1 – 10 15 20 25 35D

HC230100 _____ Oftalmoscopio sin mango 3,5 V

KITS COMPLETOS
 VER PÁGS. 22-26 **KIT**



ÓPTICA SIN REFLEJOS

ÓPTIMA PARA PUPILAS ESTRECHAS

HERMÉTICO AL POLVO





Nuestro mejor Oftalmoscopio Indirecto
Ahora es el doble de bueno:
Con Tecnologías LED y XHL.

OFTALMOSCOPIO INDIRECTO HEINE OMEGA® 500

Luz de calidad con LED^{HQ} o XHL

• El ajuste sincronizado de convergencia y paralelaje es único en su estilo, perfecto para una visión del fondo de ojo estereoscópica en pupilas de todos los tamaños. Ajuste preciso de las ópticas de observación e iluminación en pupilas pequeñas de hasta 1 mm.

• Extraordinario rendimiento óptico gracias a su sistema de iluminación de revestimiento múltiple.

La orientación vertical y precisa de la iluminación en el camino óptico de observación permite reducir al mínimo cualquier reflejo adicional.

• La montura en aluminio de las ópticas dota al OMEGA 500 de robustez y una larga vida.

• El reóstato HC 50 L puede utilizarse tanto con lámpara XHL Xenón Halógena, como con LED^{HQ}.

DATOS TÉCNICOS:

- Las diafragmas y ajuste de los filtros: Pueden “bloquearse” en la posición deseada.
- También cuentan con un “embrague de fricción” para proteger a los mecanismos frente a golpes cuando se encuentran en la posición “bloqueada”.
- Distancia entre pupilas aumentada, DP de 46 – 74 mm.
- Superficie de tacto suave: Los principales controles de ajuste presentan superficies suaves para un control mejor y más preciso.



XHL – 6 V

OMEGA 500 con lámpara Xenón Halógena (5 W) en cinta craneal (sin reóstato HC 50 L HC433500)



Tecnología LED^{HQ} para HEINE OMEGA® 500:

- LED en calidad HEINE. El sistema LED HQ dura más tiempo, permite una precisa regulación de la intensidad de luz y cuenta con una excelente reproducción cromática.
- LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso. El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4.000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75.
- La iluminación LED está rigurosamente adaptada al sistema óptico y, en combinación con este, proporciona una iluminación muy clara y homogénea durante toda la vida útil del LED de típ. 20.000 horas: para un diagnóstico seguro.

LED – 6 V

Completo con OMEGA 500, reóstato HC 50 L, cable de conexión Cinch



Kit 1: con transformador para HC 50 L
HC833531

Kit 3: con mPack y transformador de enchufe (incl. adaptador ángulo 90°)
HC833533



LUPA HEINE HSL 10X ® ADAPTABLE

LUPA ADAPTABLE CON 10 AUMENTOS

Para HSL 150. Con óptica de aumento de precisión para imágenes nítidas y claras.

De aumento de 10x en combinación con la lupa de la HSL150. Mayor distancia de trabajo entre médico y paciente. Gran campo de visión.

Con suave portaocular para el apoyo sobre la ceja y para evitar la luz dispersa; intercambiable por una suave capucha para portagafas.

HC014606 Accesorio de la Lupa HSL 10 x



Tamaño de hendidura variable

Filtro de interferencia azul

Ideal para visitas a domicilio

LÁMPARA DE HENDIDURA HEINE HSL 150 ®

LÁMPARA DE HENDIDURA MANUAL

Para las exploraciones de la parte anterior del ojo.

La medida de la hendidura variable sin escalonamiento de 0,2mm x 10mm hasta 4mm x 14mm.

Aumento de 6x.

Filtro de interferencia azul para la exploración de la córnea, acoplable. Óptica de corrección múltiple para una transmisión de luz óptima.

XHL Tecnología Xenón Halógena 2,5V o de 3,5V para luz clara y blanca – comparable con la intensidad de luz de una lámpara de hendidura clásica.

El cabezal HSL150 pesa solo aprox 70g. La lámpara de hendidura más ligera de su categoría.

HC214602 HSL150 de HEINE sin mango - 3,5V


MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO. EVEREST, SU MARCA DE CONFIANZA



CABEZAL COOBSERVADOR ACOPLABLE

PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON CASCO
FRONTAL HEINE 100

HC033209



TRANSILUMINADOR FINOFF HEINE

PARA LA TRANSILUMINACIÓN DIASCLERAL

Filtro azul incorporable.
Indicado para el examen con fluoresceína.

HC117080 completo, sin mango - 2,5V o 3,5V



LUPAS ASFÉRICAS DE OFTALMOSCOPIA HEINE® A.R.

CON TRATAMIENTO ESPECIAL CONTRA REFLEJOS (A. R.)

- Superficie reductora de reflejos de varias capas. Óptima supresión de reflejos.
- Los valores ópticos tienen en cuenta la curvatura de la retina. Imagen plana del fondo del paciente, sin distorsiones en las zonas periféricas.
- Diámetro grande y libre. Imagen del fondo considerablemente mayor sin pérdida de ampliación.
- Superficie esférica. Apenas distorsiones en la periferia.

HC017231



TUTORIALES EVEREST

te lo explicamos todo paso a paso.



Nuestro canal: **EVEREST**
tecnovet

RETINOSCOPIOS HEINE BETA 200®

CON HEINE PARASTOP®



ParaStop® patentado

Elemento de manejo de metal

Hermético al polvo

**Retinoscopio de franja y de mancha:
Por simple cambio de la lámpara.**

ParaStop. Ajuste preciso de la trayectoria del haz paralelo.
Forma ergonómica. La buena cobertura de la órbita suprime la luz dispersa deslumbrante.

XHL Tecnología Xenón Halógena. Luz fuerte y blanca. Reflejo de fondo claro, fácil reconocimiento del punto de neutralización.

Retinoscopio de franja o retinoscopio de mancha. Simplemente cambiando la lámpara.

Elemento de manejo de metal. Larga vida, alta calidad.

Un solo elemento de manejo para vergencia y rotación lineal. Cómodo manejo con el pulgar.

Hermético al polvo. Sin mantenimiento.

Filtro de polarización integrado. Elimina la luz dispersa y los reflejos internos.

Filtro naranja acoplable (opcional). Reduce la irritación del paciente sin alterar el reflejo del fondo.

Apoyo frontal desmontable. Comodidad y control mejorados durante el examen.

Soporte para tarjetas de fijación (opcional). Para retinoscopia dinámica.

HC115353 _____ con lámpara XHL Xenón Halógena, sin mango - 2,5V

HC215353 _____ con lámpara XHL Xenón Halógena, sin mango - 3,5V

LÁMPARA RECONOCIMIENTO OFTALMOLÓGICO

Para el reconocimiento del segmento ocular anterior con luz focalizada

Pequeña y ligera. Muy manejable.

5 diafragmas de campo de iluminación distintos. Para el reconocimiento de erosiones, lugares con edemas y para la búsqueda de cuerpos extraños.

Focalización exacta de los diafragmas a 100 mm de distancia de trabajo.

HC214400 _____ 3,5V



OFTALMOLOGÍA

LÁMPARA DE HENDIDURA - KOWA SL-17

Fuente de luz LED blanca 20.000 LUX

La iluminación es controlada e iluminado para facilitar la visualización en un cuarto oscuro rueda.

Alimentado por baterías AAA

Utilizar las siguientes baterías disponibles en el mercado:

Baterías recargables AAA

Pilas secas AAA

(Excepto las pilas de manganeso pila seca)

Diseño anti-vuelco

Nuevos aumentos de base circular de hendidura estabilidad de las lámparas, proporcionando un lugar más seguro para almacenar el instrumento.

Soporte de imágenes digitales

Adaptador de cámara opcional con el difusor y el filtro amarillo están disponibles que permite la documentación del segmento anterior a través de imágenes y captura de vídeo.

LH010008





Photo: Dr. Eichi Nomura, Department of Ophthalmology and Visual Science at Yokohama City University

MICROSCOPIO	
Ángulo de convergencia	13°
Aumento	10X y 16X
Distancia aproximada de trabajo	80 mm (16X) 100 mm (10X)
Campo de visión real	ø 10 mm (16X) ø 15 mm (10X)
Rango de ajuste de distancia interpupilar	50 ~ 72 mm
Ajuste dióptrico ocular	-8 ~ +5D
Proyección de hendidura	
Ancho de hendidura	0.1 , 0.2 , 0.8 y ø12 mm
Tamaño spot	ø1 , ø5 , ø12 mm
Ajuste de intensidad de luz	Variable continua (hasta 20.000 lux)
Ángulo de proyección de hendidura	Horizontal, ±60°
Filtro	Filtro azul incorporado
Fuente de luz	LED blanco
Duración de iluminación	aprox. 140 min. (con máxima intensidad)
Potencia	Entrada: DC4,8~6,4V (4 AAA batteries)
Dimensiones y peso	
Dimensiones	200 x 95 x 220 mm
Peso	790 g (pilas incluidas)



LENTE DE KOEPPE

Lente de gonioscopia directa con ampliación. La lente escleral se basa en la junta mediante la creación de una bóveda sobre la córnea sin alterar el ángulo anterior de la cámara. Campo estático de vista de 160 °.

OKM: Média / 18 mm / 1.50x aum. img.

OKS: Pequeña / 17 mm / 1.55x aum. img.

LK010017	17 mm	pequeña
LK010018	18 mm	mediana



LENTE DE BARKAN

“Lovac” esférico goniolente (Barkan)

Rápida inspección del ángulo de la cámara.

Esta ampliación tiene una ventaja particular, porque da la posibilidad de hacer gonioscopia sin una lámpara de hendidura.

La iluminación de la cámara se puede realizar con cualquier tipo de linterna.

LB010001

TONÓMETRO DE SCHIÖTZ

Tonómetro Biro de la nueva generación, de calidad duradera. Fabricado en conformidad con las teorías del Profesor Schiötz.

Instrumento para la medición de la presión intraocular, completo con 3 pesas (de 5,5 gr, 7,5 gr y 10 gr) con cuadro de escala recto o bien inclinado a 45°

Porta escala anodizado:

- Excelente resistencia a los efectos de la esterilización.

Aguja y palanca:

- De acero inoxidable, templado (Rockwell HRC 54), propio para la fabricación de instrumentos. Por consiguiente, ningún peligro de que se tuerza la aguja.

Apoya-dedo y soporte transversal:

- En color negro (cromado), moderno y lúcido.

Pesas de 10 gr y 7,5 gr:

- Con ranura fresada en forma de V, para fácil introducción de las pesas en el tonómetro.

Estuche:

- De acero, en diseño moderno y alcochado interior fino.

IP600000



OFTALMOLOGÍA

TONÓMETRO "TONOPEN"

Con más de 40 razas de perros y gatos que poseen la predisposición al glaucoma, el Tonómetro TONO-PEN VET ofrece simplicidad para la monitorización de este problema. Instrumento portátil, fácil de usar, ofrece lecturas de la PIO (Presión Intra Ocular) en todos los cuidados veterinarios. El TONO-PEN VET tiene un diseño ligero y ergonómico con tecnología avanzada de medición electrónica que permite a los veterinarios tomar mediciones de la PIO de forma rápida y precisa con un entrenamiento mínimo. La larga vida de baterías OCU-CEL VET permite que funcione hasta aproximadamente 1.200 exámenes, asegurando que TONO-PEN VET estará listo para usar cuando sea necesario. Las fundas desinfectadas OCU-FILM se usan para minimizar el riesgo de contagios cruzados entre usos, y para prevenir las averías del aparato por la entrada de fluidos en su interior.

PEQUEÑO Y LIGERO

Un peso de sólo 64g, TONO-PEN VET es extremadamente portátil, por lo que es fácil de tomar mediciones de la PIO en cualquier lugar, en cualquier posición.

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA LA PRECISIÓN Y REPETIBILIDAD. TONO-PEN VET utiliza la tecnología de micro medidor de tensión y un transductor con punta de 1 mm de diámetro. El Software de reconocimiento Edge™ asegura que las mediciones se toman sólo en aplanación, mientras que el software de seguimiento ScanLock™ analiza rápidamente los datos de medición electrónica a un ritmo de 500 muestras por segundo. Esta avanzada tecnología de microprocesador produce mediciones objetivas de la PIO. El promedio de cuatro lecturas independientes, combinado con un índice de confianza estadística, asegura unos resultados de la tonometría precisos, fiables y repetibles.

El TONOPEN VET funciona en cualquier posición, lo que lo hace ideal para todas sus mediciones.

El dispositivo se activa con tan sólo pulsar un botón y los resultados se muestran claramente en la pantalla LCD de fácil lectura. Todos aprecian la rapidez y suavidad del proceso de medición. El TONO-PEN VET ofrece resultados consistentes cuando es usado por los médicos veterinarios en general, o especialistas en oftalmología y otro personal sanitario.

CLINICAMENTE PROBADO Veterinarios de todo el mundo han convertido el TONO-PEN VET en una parte confiable de su práctica desde hace más de dos décadas. La fiabilidad del dispositivo permite a los operadores tomar mediciones de la PIO con confianza en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier posición.

TE010001

CLÍNICAMENTE PROBADO

FÁCIL DE USAR

TONOPEN VET funciona en cualquier posición, lo que lo hace ideal para todas sus mediciones.



MUY IMPORTANTE:

Utilizar siempre las fundas para proteger el tonopen, para evitar averías muy costosas que no cubre la garantía.



POPA Suites

Un paso adelante en seguridad y confort



NOS ADAPTAMOS A TU ESPACIO Y ESTILO
PERSONALIZA TU POPA SUITE

Prints de vinilo con la imagen que quieras o el logotipo de tu clínica.

TONOVET PLUS

Tonovet Plus es una actualización de la Tonovet con nuevas funcionalidades que hacen que Tonovet Plus sea la primera opción cuando se trata de medir la presión intraocular.

- Precisión mejorada
- Para 4 especies
- Utilización mejorada
- Posicionador asistente de luz
- Interfaz de usuario clara
- Opción de medición automática

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones	24 - 29 mm (W) * 35 - 95 mm (H) * 215 mm (L)
Peso	140 g (sin pilas), 230 g (4 pilas AA)
Fuente de alimentación	4 pilas AA no recargables, 1,5 V alcalinas LR6
Rango de medición	10 - 60 mmHg
Precisión	± 2.5 mmHg (10 - 30 mmHg) y ± 10% (> 30 - 60 mmHg)
Repetibilidad (coeficiente de variación)	<8%
Precisión de la pantalla	1 mmHg
Unidad de visualización	milímetro de mercurio (mmHg)
ENTORNO DE OPERACIÓN	
Temperatura	+10°C a +35°C
Humedad relativa	30% a 90%
Presión atmosférica	800 hPa - 1.060 hPa
ENTORNO DE ALMACENAMIENTO	
Temperatura	-10°C a +55°C
Humedad relativa	10% a 95%

El paquete contiene:

- 1 tonómetro Icare TONOVET Plus
- 4 pilas AA
- 100 sondas de uso único en una caja
- 1 caja de aluminio
- 1 almohadilla IOP
- 1 recipiente para limpieza de la base
- 1 collarín de sonda, estrecho
- 1 cubierta de base de la sonda
- 1 guía rápida
- 1 agarre de silicona
- 1 base de sonda de repuesto
- 1 dispositivo de memoria USB con manual de instrucción (en PDF)
- 1 tarjeta de garantía
- 1 correa para la muñeca

TE010002

Opcionales para el Tonovet Plus:

- Gato - Sondas para el tonómetro Tonovet, 100 uds.
- Gato - Tonovet stand for Plus y Original



MEDICIÓN CORTA E INDOLORA, SIN ANSIEDAD

MAYOR PRECISIÓN

PANTALLA A COLOR, FÁCIL DE LEER

NO ES NECESARIO CALIBRAR, NI ANESTESIA



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

· Lupas binoculares y lámparas frontales HEINE

Una visión perfecta para la máxima precisión en cualquier procedimiento. Tan particular como su trabajo diario.

EXPERIMENTE LA DIFERENCIA



**HEINE**

LUPAS BINOCULARES HEINE

Definiciones:

Distancia de trabajo (x)

La distancia a la que la imagen de la lupa está enfocada de forma nítida.

Nitidez en profundidad (y)

El margen en el que la imagen permanece enfocada de forma nítida.

Campo de visión (z)

El área en la que se puede ver con aumento en la distancia de trabajo nominal.

Cómo elegir la lupa adecuada:

Elija el aumento

Elija el menor aumento que cumpla sus requisitos. Cuanto menor es el aumento, mayor es el campo de visión y más fácil será de usar la lupa.

Elija la óptica

HR: Ópticas acromáticas de alta definición con excelentes características ópticas.

HRP: Ópticas prismáticas de alta definición con excelentes características ópticas para un aumento de 3.5x y mayor.

HR-C: Ópticas de alta calidad en tamaño compacto (¡sólo 17 gramos!). C: La variante económica.

Elija la distancia de trabajo nominal


Este es un valor individual, dependiente de la talla del usuario y de la posición de trabajo. Cuanto mayor es la distancia de trabajo, mayor es el campo de visión.

Elija el soporte

Gafas lupa o cinta craneal.

Elija la luz

La luz brillante coaxial es especialmente importante en el uso de lupas.




Experimente las lupas binoculares de HEINE®

Alta resolución. Imagen nítida.
Varios aumentos.

- Su lupa ideal es tan particular como su trabajo diario. La óptica HIGH TECH de HEINE ofrece una gran variedad de lupas para satisfacer sus necesidades particulares (vea página 6).
- Experimente la diferencia de sentirse menos cansado, incluso tras procedimientos de larga duración
 - Imagen nítida de alta resolución
 - Gran campo de visión
 - Aumento homogéneo
 - Ligereza
 - Tecnología acromática multicapa (HR) o
 - Prismática para alta resolución (HRP)

- **Montura única para lupas HEINE i-View**
El ángulo de visión ajustable garantiza una imagen coaxial sin sombras.



- **Función flip-up.**
Capacidad de abatir la óptica hacia arriba para vistas generales sin aumento.




AUMENTO ÓPTIMO


EXPERIMENTE LA DIFERENCIA: LA COMBINACIÓN PERFECTA DE AUMENTO ÓPTIMO ...



Sin luz y
sin aumento



Con un producto
competidor comparable
(con iluminación y
con aumento)



● Con las lupas binoculares
2.5x de HEINE
y LoupeLight 2

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

GUIA PARA LUPAS BINOCULARES, MONTURAS, ILUMINACIÓN Y FUENTES DE TENSIÓN

REF.	LUPAS (aumento y distancia)				MONTURA				ILUMINACIÓN			FUENTES DE TENSIÓN				KIT
	C2.3 340 mm pág.50	C2.3 420 mm pág.50	HR2.5 x 340 mm pág.50	HR2.5 x 420 mm pág.50	S frame pág.51	c. craneal profesional L con SGuard sin SGuard pág.51 pág.51			Loupe light 2 pág.52	micro light 2 pág.52	led ML4 pág.53	mPack mini pág.54	mPack pág.54	mPack unplugged pág.55	EN50 unplugged pág.55	
HC032039	X															+ estuche
HC032202		X														
HC032230	X						X									+ maletín
HC032231		X					X									
HC032355			X		X											kit A: + Cristales de protección, 2 palancas basculantes esterilizables, Cinta de sujeción, Líquido limpia gafas, Paño limpia gafas, Maletín.
HC032356				X	X											
HC032365			X				X									kit B: + Cristales de protección, 2 palancas basculantes esterilizables, Líquido limpia gafas, Paño limpia gafas.
HC032366				X			X									
HC032865			X					X								kit C completo: Cristales de protección, 2 palancas basculantes esterilizables.
HC032866				X				X								
HC032733			X					X								kit C básico (sin accesorios)
HC032734				X				X								
HJ831440			X				X			X		X				+ Transformador de enchufe, Líquido limpiador
HJ831441				X			X			X		X				
HJ831452			X					X		X		X				+ Transformador de enchufe
HJ831453				X				X		X		X				
HJ831445			X				X			X			(2) X*	X		+ líquido limpiador
HJ831446				X			X			X			(2) X*	X		* 2 x mPack UNPLUGGED
HJ831458			X					X		X			(2) X*	X		* 2 x mPack UNPLUGGED
HJ831459				X				X		X			(2) X*	X		
HJ831276					X				X		X					mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, líquido limpiador, cinta de sujeción, maletín.
HJ831277						X			X		X					mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, maletín
HC832265								X			X					+ E4-USB fuente de alimentación de enchufe.
HC832226								X								+ i-View (soporte de lupas girable)
HC832450			X		X				X		X					, Filtro amarillo desmontable, mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, Cristales de protección, 2 palancas bascul. esterilizables Cinta de sujeción, Líquido limpia gafas, Paño limpia gafas, Maletín.



Desde Everest te recomendamos algunas configuraciones de lupas binoculares pero si quieres otro tipo de aumento, distancia o accesorios, consúltenos.
TRABAJAMOS CON TODO EL CATÁLOGO DE HEINE.



Trabajamos con todo el catálogo de HEINE

Si está interesado en algún otro producto, pregúntenos.



LUPA BINOCULAR HEINE® C 2.3

La lupa económica para mejorar la visión en cada consultorio

Apropiada de manera ideal para trabajos de laboratorio.

Imagen clara y brillante. Con corrección múltiple, lentes a prueba de rayado para imágenes claras y duraderas.

Ajuste preciso. Los dos oculares se pueden ajustar por separado a la distancia entre pupilas.

Ultra-ligero y cómodo: sólo 46 g. Con varillas elásticas y regulables en longitud se consigue un ajuste óptimo para cualquier cabeza. La montura de gafas es ultra-ligera y muy estable por su construcción totalmente metálica.

Económico y versátil. Precio económico, compacto y versátil en el uso diario.

Distancia de trabajo. Dos modelos con distancias de trabajo de 340 o 450 mm.

LUPA BINOCULAR

HEINE® C 2.3

en estuche



HC032039 340 mm
HC032202 450 mm

LUPA BINOCULAR

HEINE® C 2.3 K

con cinta craneal ligera en maletín



HC032230 340 mm
HC032231 340 mm

Consejos importantes para portadores de gafas:

La lupa binocular C2.3K puede ser utilizada también sin gafas, la tabla indica las modificaciones de las distancias de trabajo en relación a un posible error refractivo.

Datos Técnicos	340 mm	450 mm
Aumento	2.3x	2.3x
Distancia de trabajo	340 mm	450 mm
Campo de visión	110 mm	130 mm
Peso	46 g	46 g
Profundidad de campo	120 mm	190 mm

Déficit de visión	Distancia real de trabajo	
	C 2.3x 340 mm	C 2.3x 450 mm
+2	440 mm	670 mm
+1	390 mm	560 mm
0	340 mm	450 mm
-1	300 mm	420 mm
-2	270 mm	370 mm

LUPA BINOCULAR HEINE® OPTICA: HR 2.5 CON I-VIEW

Óptica: HR 2.5 con i-View

- Ópticas acromáticas para imágenes altamente nítidas y brillantes con corrección del color
- Extremadamente ligeras (51g).
- Hidrófugas.
- Regulación por separado del ocular izquierdo y derecho, para un ajuste DP perfecto.
- Mayor campo de visión y mayor profundidad de campo.



- Ópticas acromáticas
- Gran rango de enfoque
- Imagen nítida, de alta definición
- Soporte para lupa i-View único

Soporte de lupa **i-View**. Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia arriba independientemente de las lámparas LED LoupeLight opcionales.

TIPO DE MONTAJE:

S-FRAME®



Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico. **Las patillas formables y las almohadillas de la nariz** pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro. **Materiales innovadores** – carbono – aleación de Kinetium, reduce el peso (24 g). **Cristales de protección resistentes de policarbonato.**

Opción A:

- Óptica HR 2.5 x con i-View para S-FRAME (gafa lupa)
- Cristales de protección
- 2 Palancas basculantes esterilizables
- Cinta de sujeción
- Líquido limpiador para gafas
- Paño limpia gafas
- Maletín

HC032355	340 mm
HC032356	420 mm

CINTA CRANEAL

Professional L con S-Guard®



Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico. Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro. **Materiales innovadores** - carbono - aleación de Kinetium, reduce el peso (24 g). **Cristales de protección resistentes de policarbonato.**

Opción B:

- Óptica HR 2.5 X con i-View para Cinta craneal profesional L
- Protección contra salpicaduras S-GUARD
- Cristales de protección
- 2 Palancas basculantes esterilizables
- Líquido limpiador para gafas
- Paño limpia gafas

HC032365	340 mm
HC032366	420 mm

CINTA CRANEAL

Professional L



Solución óptima para portadores de gafas con gafa propia. Almohadilla ergonómica para la nariz para llevarlas con máxima comodidad durante largos tratamientos. Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las formas de cabeza Almohadilla de piel higiénica y cómoda.

Opción C - COMPLETO

- Óptica HR 2.5 x con i-View para cinta craneal profesional L
- Cristales de protección
- 2 palancas basculantes esterilizables

HC032865	340 mm
HC032866	420 mm

Opción C - BÁSICO

- Óptica HR 2.5x con i-View para cinta craneal profesional L

HC032733	340 mm
HC032734	420 mm

LÁMPARAS FRONTALES COMPACTAS - LED^{HQ}

Lámpara frontal compacta con LED^{HQ}

- **Compacta y ligera**
- **Coaxial, iluminación sin sombras**
- **55.000 lux**
- **4.000 °K**
- **Carcasa de aluminio.** El elegante revestimiento de aluminio protege las lentes del polvo y la suciedad. La garantía para una vida útil extraordinariamente larga y una óptima gestión de temperatura.
- **Iluminación sin sombras** gracias al ángulo de iluminación ajustable con regulación continua para un rayo de luz coaxial perfecto.
- **Iluminación totalmente homogénea** – campo de iluminación indiscutiblemente claro para una iluminación regular en todo tipo de exámenes.
- **Cable de unión SC 1.** Cable de unión reemplazable con conexión roscada protegida contra salpicaduras y una longitud de 1,6 m. Une la MicroLight 2 con el mPack mini.

LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso. El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de tít. 4.000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75.



Sistema convencional [02]



Sistema a 4 lentes de precisión HEINE [03]



Homogeneidad comparada

El sistema óptico de lentes de precisión comprende cuatro lentes de alta calidad. Esto permite una iluminación homogénea de todo el campo de visión y un foco de luz bien definido.



HEINE® LOUPELIGHT 2



EXPERIENCE THE DIFFERENCE



HC832450 KIT

Optica HR 2.5x / 340 con i-View para S-FRAME, LoupeLight 2, Filtro amarillo desmontable, mPack mini, mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, Cristales de protección, 2 palancas bascul. esterilizables, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para gafas, Paño limpia gafas, Maletín.

HC832226

LoupeLight 2 para lupas HR y HRP con i-View soporte de lupas girable

HC832265

LoupeLight 2 con mPack mini y E4-USB fuente de alimentación de enchufe

Filtros opcionales: Filtro Polarizador P 2 para un examen con mayor contraste y filtro de amarillo para reducir la proporción de azul. Incl. clips de sujeción para personalización. Para fijar el cable y para identificar la gafas de lupa.

HEINE® MICROLIGHT 2



EXPERIENCE THE DIFFERENCE



KIT CON HEINE S-FRAME

HJ831276

MicroLight 2 en S-FRAME con mPack mini, mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, líquido limpiador, cinta de sujeción, en maletín.



KIT CON CINTA CRANEAL

HJ831277

MicroLight 2 en cinta craneal Lightweight, con mPack mini, mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, en maletín.



Incl. clips de sujeción para personalización. Para fijar el cable al S-FRAME y para identificar la lámpara frontal de cabeza.

LUPAS BINOCULARES - ILUMINACIÓN

HEINE® ML 4 LED HeadLight Iluminación LED^{HQ} coaxial y ultraluminosa

Experimente la lámpara frontal HEINE® ML4 LED

**Ajuste perfecto. Visión perfecta.
Durante procedimientos prolongados.**

Especialmente diseñado para profesionales de la salud que necesitan una visión perfecta durante tratamientos u operaciones quirúrgicas prolongadas. La cinta ofrece múltiples puntos de ajuste y un acolchado suave para el máximo confort y un ajuste firme.



- **LED^{HQ}** – Luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.
- El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4.500 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75.
- **Campo de iluminación ajustable con regulación continua** – de 30 mm a 80 mm (en distancia de trabajo de 420 mm) el tamaño del campo de iluminación se adapta a cualquier examen.
- **Iluminación totalmente homogénea** – Iluminación regular en todo tipo de exámenes.
- **Flexible.** Libertad de movimientos de un 100 % gracias a la batería inalámbrica mPack UNPLUGGED o autonomía extrema con el mPack con clip para cinturón.
- **Máxima comodidad y seguridad** – la cinta craneal ML 4 Professional se adapta a todas las formas de cabeza y el acolchado proporciona la mayor comodidad.
- **Filtros opcionales:** Filtro Polarizador P 2 para un examen con mayor contraste y filtro de amarillo para reducir la proporción de azul.

ML 4 LED - HEADLIGHT KITS:



S-GUARD + MPACK

Lupas binoculares HR con i-View y S-GUARD, mPack y Transformador de enchufe [01]
Líquido limpiador [02]

HJ831440

Lupa HR 2.5x 340mm

HJ831441

Lupa HR 2.5x 420mm



MPACK (SIN S-GUARD)

Lupas binoculares HR con i-View, mPack y Transformador de enchufe [01]

HJ831452

Lupa HR 2.5x 340mm

HJ831453

Lupa HR 2.5x 420mm



S-GUARD + EN50 UNPLUGGED

Lupas binoculares HR con i-View y S-GUARD. Unidad de pared EN 50 UNPLUGGED [03]
2 x mPack UNPLUGGED,
Líquido limpiador [02]

HJ831445

Lupa HR 2.5x 340mm

HJ831446

Lupa HR 2.5x 420mm



EN50 UNPLUGGED (SIN S-GUARD)

Lupas binoculares HR con i-View, Unidad de pared EN 50 UNPLUGGED [03],
2 x mPack UNPLUGGED

HJ831458

Lupa HR 2.5x 340mm

HJ831459

Lupa HR 2.5x 420mm

HEINE® MPACK MINI

FUENTE DE TENSIÓN COMPACTA Y LIGERA
PARA LOUPELIGHT 2 / MICROLIGHT 2



MOVILIDAD TOTAL

Libertad total que permite olvidarse de los cables que atan al usuario a las tomas de corriente en la mesa, la pared o el soporte.

- **Típ. 9 horas de funcionamiento.** Funcionamiento continuo a potencia máxima típ. 4 horas.
- **Tiempo de carga** típ. 4 horas.
- **Indicador del estado de carga.** Indicación de la carga restante de la batería recargable con tres LED. El parpadeo del último LED indica necesidad de recarga inmediata. Durante el proceso de carga se iluminan los LED sucesivamente.
- **Regulador de brillo flexible.** La configuración óptima de la intensidad de la luz entre el 100 % y el 3 % atenúa los reflejos
- **El módulo de separación galvanizado integrado** protege la batería recargable y al usuario de las consecuencias negativas de alimentaciones de corriente defectuosas.
- **Fácil de limpiar.** Carcasa cerrada, sin cordón lateral, pocos cantos.
- **Compacta y ligera.** Con un peso de apenas 81g y unas dimensiones de 44x23x101 mm
- **Tecnología Li-ion:** sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga.

mPack mini

Fuente de tensión compacta y ligera para LoupeLight 2, MicroLight 2 y SIGMA®250 con batería recargable de Li-ion y

con fuente de alimentación de enchufe E4-USB HX799650
(sin fuente de alimentación de enchufe E4-USB) HX799649



mPack mini clip para cinturón.

Clip para una conexión fácil de la fuente de alimentación al cinturón o a la cinturilla del pantalón. HX099007



E4-USB para cable USB

Fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico HX099305

Cable USB con fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico E4-USB. HX00099303

HEINE® MPACK / HEINE® MPACK LL

BATERÍAS RECARGABLES PORTÁTILES



mPack solo es compatible con OMEGA 500 y ML 4 LED HeadLight.
mPack LL solo es compatible con el LED LoupeLight, LED MicroLight, SIGMA 250 y SIGMA 250 M2.

- **Control de luminosidad desde 0,5 hasta 100 %.**
- Con una carga completa el tiempo de funcionamiento es hasta tres veces superior al de los sistemas NiCd actuales. **Más del doble de tiempo de funcionamiento que otros sistemas Li-ion.** Sin efecto de memoria.
- **Carga rápida.** Carga a la capacidad total en típ. 2 horas.
- Indicador de carga de la batería. Permite saber en cualquier momento el nivel de carga de la batería.
- **Flexibilidad de carga.** Puede cargarse en la estación de carga EN 50 o con el transformador móvil.
- **Inteligente.** Cambia automáticamente a „modo de carga“ cuando se inserta en la estación de carga EN 50. Puede usarse igualmente como fuente de tensión de red mPack / mPack LL aún estando en modo de carga.
- **Ajuste remoto automático de tensión** para una compatibilidad con todos los instrumentos HEINE 6 V y de LED.
- **Regulador de brillo flexible.** La configuración óptima de la intensidad de la luz atenúa los reflejos.
- **Transformador compatible (100 – 240 V).**
- Fuente de alimentación multivoltaje que incluye 4 enchufes universales.



mPack y transformador de enchufe
HX799672



Unidad estación de carga EN 50-m para pared o mesa

con mPack, (incl. adapt. en ángulo, y soporte para el instrumento con cinta craneal Profesional L) HX517302



Batería recargable de Li-ion para mPack / mPack LL
HX799676

con mPack LL y soporte para el instrumento con S-FRAME y la cinta craneal profesional L HX517303

HEINE® MPACK UNPLUGGED

BATERÍA RECARGABLE PARA CINTA CRANEAL

Batería para oftalmoscopio binocular indirecto OMEGA 500 UNPLUGGED y ML4 LED HeadLight UNPLUGGED



Batería de cinta craneal Indicador LED de nivel de carga

- **Peso mínimo, distribución equilibrada del peso. Máxima comodidad.**
- **Indicador del nivel de carga de la batería.** Indicador del tiempo de servicio restante.
- **Se puede cargar con transformador mural o de enchufe.**
- **Se puede usar directamente mientras se carga.** Transformador de enchufe (fuente de alimentación de multivoltaje) con cable.
- **Tiempo de carga:** 2 horas.
- **Tiempo de servicio:** 3,5 horas para ML 4 LED HeadLight, 2 horas para OMEGA 500 UNPLUGGED, 8 horas para OMEGA 500 UNPLUGGED con LED.
- **Sistema de carga inteligente.** Cambio automático de modo de servicio al carga (en la unidad de pared).
- **Máximo nivel de seguridad.** Control de carga y control del rendimiento integrados en el servicio. Tecnología polímero de litio. Conforme UL.
- **Diseño protegido.**

HX799665 mPack UNPLUGGED



Transformador de enchufe para mPack UNPLUGGED

HX516316

Batería recargable Polímero de Litio para mPack UNPLUGGED

HX-799680

Cable de prolongación de transformador de enchufe al mPack UNPLUGGED, 2 m

HX099668

HEINE® EN50 UNPLUGGED

BASE DE CARGA INTELIGENTE PARA BATERÍA MPACK UNPLUGGED



Cargador y soporte de pared

- **Cargador y soporte de pared en uno.** El transformador de pared sirve al mismo tiempo de soporte del instrumento y de estación de carga.
- **Sistema de carga inteligente.** Desconexión automática del aparato y paso al modo de carga mediante la inserción en el transformador de pared. El mPack UNPLUGGED batería recargable para cinta craneal no se sobrecarga, la alimentación finaliza automáticamente cuando está completo.
- **Carga simultánea.** El sistema de carga alimenta tanto las baterías de carga montadas en la cinta craneal como otras baterías de carga de repuesto individuales.
- **Transformador compatible (100 - 240 V).** Fuente de alimentación de multivoltaje que incluye 4 enchufes universales.
- **Diseño protegido.**

HX517310 Unidad de pared EN 50 UNPLUGGED estación de carga (sin mPack UNPLUGGED) 6 V



ESPÉCULO VAGINAL EXTENSIBLE VETERINARIO

Este instrumento de multiuso es idóneo como espéculo universal para animales pequeños.

Para ajustarlo en el cabezal hendido.

Apertura distal hasta 28mm en 4 escalones.

Empleo múltiple para exploración y tratamiento.

Construcción de metal cromado de alta calidad.

Limpieza fácil, apto para cualquier forma de desinfección y esterilización.

Interior mate. Reducción de reflejos.

Brazos ovalados, aristas cuidadosamente redondeadas. Inserción atraumática, apertura y cierre sin sensaciones desagradables.

2 hendiduras de cierre. Acoplamiento seguro en el cabezal.

HG021360 _____ LONGITUD 95 mm



LÁMPARA ULTRAVIOLETA WOOD

1 TUBO "VISTA UV"

Tapa protectora corredera.

Medidas lente: 10 x 6 cm.

Potencia 9 W

LU010001 _____



LÁMPARA ULTRAVIOLETA WOOD

DE MANO - VISTA UV HANDLE H.F.

Lente especial de cristal puro de 3 dioptrías.

Reflector de aluminio pulido.

Tapa protectora corredera.

Medidas lente: 10 x 6 cms.

Potencia: 9 W

(fl. compacto UV a 360 nanómetros)

Color blanco y empuñadura en negro.

Clase II

LU010006 _____



PASIÓN POR LA CALIDAD



El diseño y la calidad son elementos comunes con la política de Everest, nada se diseña sólo por apariencia o por utilidad, ambos conceptos deben estar unidos, creando así productos bellos y funcionales: ningún elemento está diseñado sin tener en cuenta el confort del usuario y del paciente.



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO VETERINARIO